



# cilindretto mini




Photo © Brillamenti Officina della Luce



Photo © Matteo Guidetti

## Cilindretto Mini

CI.NN.040.OTA.FI




N° LED	W	Lm ca				R / V / B	
01	1,2	110	350mA	IP40	DIFFUSA - 7° - 25° - 40°	-	2700K 3000K 4000K

Corpo illuminante a led in alluminio, da sospensione a soffitto.  
Viene fornito con 2m di cavo portante diametro 4mm di colore nero per il collegamento elettrico.  
Installazione, da interno, su qualsiasi superficie rigida.  
Fissaggio tramite due viti con apposito rosone.  
FINITURE: ALLUMINIO VERNICIATO BIANCO RAL 9016 - RAL PERSONALIZZATO  
SCHERMO: POLICARBONATO TRASPARENTE  
**\* Accessori: vedere pagina 132**

## Cilindretto Mini

CI.NN.060.OTA.FI



N° LED	W	Lm ca				R / V / B	
03	3,6	330	350mA	IP40	DIFFUSA - 7° - 25° - 40°	-	2700K 3000K 4000K

Corpo illuminante a led in alluminio, da sospensione a soffitto.  
Viene fornito con 2m di cavo portante diametro 4mm di colore nero per il collegamento elettrico.  
Installazione, da interno, su qualsiasi superficie rigida.  
Fissaggio tramite due viti con apposito rosone.  
FINITURE: ALLUMINIO VERNICIATO BIANCO RAL 9016 - RAL PERSONALIZZATO  
SCHERMO: POLICARBONATO TRASPARENTE  
**\* Accessori: vedere pagina 132**