

N° LED	W	Lm alla sorgente luminosa				R / V / B		
1	1,2	110	350 mA	IP65	DIFFUSA – 7° - 25° - 40°	-	-	2700K 3000K 4000K

modello	Descrizione	Dimensioni
	<p>Corpo illuminante a led da appoggio in alluminio, inclinazione dell'emissione della luce 45°. Viene fornito con 25cm di cavo bipolare per il collegamento elettrico. Installazione su qualsiasi superficie rigida, fissaggio tramite una vite.</p>	

Collegamento elettrico in serie 350mA	Montaggio

**ATTENZIONE:** Prima di iniziare i collegamenti elettrici assicurarsi che l'alimentatore non sia in tensione. Il mancato rispetto di questa semplice regola compromette irrimediabilmente la sorgente luminosa.

<p><b>CE</b> Conforme alle normative europee EN 60598-1 del 2015 e alla norma 60598-2-1 del 1989, alla norma 62493 (2015), alle norme EN61000-3-2 (2009 + A1 2009+ A2 2009+A3 2009), EN61000-3-3 (2013), EN61547 (2009), le norme EN61000-3-2 (2009 + A1 2009+ A2 2009+A3 2009), EN61000-3-3 (2013), EN61547 (2009). Alla norma 50581 (2012) per quanto concerne le valutazioni in merito alla Direttiva RoHS</p>	<p><b>III</b> Classe III (apparecchi alimentati con tensione inferiore ai 50v). Esclude la messa a terra</p>	<p><b>ALIMENTAZIONE</b> Tramite alimentatore remoto</p>	<p><b>F</b> Idoneo ad essere montato su superfici normalmente infiammabili</p>	<p><b>Made in Italy</b> Progettato, prodotto e assemblato in Italia</p>
---	--	---	--	---