

N° LED	W	Lm alla sorgente luminosa				R / V / B		
01	1.2	110	350mA	IP65	7° - 25° - 40°		-	2700K 3000K 4000K

Modello	Descrizione	Dimensioni
	Corpo illuminante a led da appoggio in alluminio, inclinazione dell'emissione della luce 45° rispetto al piano di fissaggio. Finitura: anodizzato nero, altri colori su richiesta. Schermo in polycarbonato trasparente di grosso spessore. Viene fornito con 25cm di cavo bipolare per il collegamento elettrico. Installazione su qualsiasi superficie rigida, fissaggio tramite una vite m6 non di nostra fornitura.	

Montaggio su staffa		Montaggio su corrimano
Cod. STA_50_37_65 50x37x65		
Collegamento elettrico in serie 350mA SELV		Connessione da effettuarsi in ambiente stagno
		Connettore IP 68 tipo o similare Steab Paguro 5664 conforme alle norme EN 60998-2-1

ATTENZIONE: Prima di iniziare i collegamenti elettrici assicurarsi che l'alimentatore non sia in tensione. Il mancato rispetto di questa semplice regola compromette irrimediabilmente la sorgente luminosa.

 Conforme alle Direttive europee (EMC, RoHS, Ecodesign ed ai requisiti specificati nella Direttiva di Bassa Tensione)	CLASSE III Funzionamento con SELV	ALIMENTAZIONE Tramite alimentatore remoto SELV OUTPUT 350mA corrente costante	 Raccolta separata delle apparecchiature elettriche ed elettroniche	Made in Italy Progettato, prodotto e assemblato in Italia
HI Project Srl Via Mario Luciani 4/E - 32032 Feltre (BL)		Tel. 0439 310098	info@hiproject.it	www.brillamenti.it
CF - PI e n. isc. reg. imprese 00967030255				