






## Elle

EL.NN.000.OTA.FI




N° LED	W	Lm ca				R / V / B	
24	5	600	24V	IP65	DIFFUSA	-	2700K 3000K 4000K

Corpo illuminante a led in acciaio inox, da appoggio a terra.  
Viene fornito con 50cm di cavo bipolare per il collegamento elettrico.  
Installazione da esterno, fissaggio tramite quattro viti non di nostra fornitura.  
FINITURE: VERNICIATO SIMIL CORTEN - VERNICIATO BIANCO RAL 9016 - RAL PERSONALIZZATO  
SCHERMO: POLICARBONATO OPALE - TRASPARENTE

## Elle

EL.NN.020.OTA.FI



N° LED	W	Lm ca				R / V / B	
24	5	600	24V	IP65	DIFFUSA	-	2700K 3000K 4000K

Corpo illuminante a led in acciaio inox.  
Viene fornito con 50cm di cavo bipolare per il collegamento elettrico.  
Installazione, da esterno su cordinata, fissaggio tramite due viti non di nostra fornitura.  
FINITURE: VERNICIATO SIMIL CORTEN - VERNICIATO BIANCO RAL 9016 - RAL PERSONALIZZATO  
SCHERMO: POLICARBONATO OPALE - TRASPARENTE