






## Loto

LO.NN.000.OTA.FI




N° LED	W	Lm ca				R / V / B		2700K	3000K	4000K
01	1,2	110	350mA	IP65	DIFFUSA - 7° - 25° - 40°		-	2700K	3000K	4000K

Corpo illuminante a led in alluminio / inox da incasso a pavimento.  
Viene fornito con 50cm di cavo bipolare in neoprene per il collegamento elettrico.  
Installazione da interno / esterno a pavimento mediante apposita cassaforma.  
Fissaggio a pressione tramite molle a compressione e OR, ingombro in profondità 80mm.  
FINITURE: ACCIAIO INOX  
SCHERMO: POLICARBONATO OPALE / TRASPARENTE

\* Accessori: vedere pagina 134

## Loto

LO.NN.020.OTA.FI




N° LED	W	Lm ca				R / V / B		2700K	3000K	4000K
03	3,6	330	350mA	IP65	DIFFUSA - 7° - 25° - 40°	-	-	2700K	3000K	4000K

Corpo illuminante a led in alluminio / inox da incasso a pavimento.  
Viene fornito con 50cm di cavo bipolare in neoprene per il collegamento elettrico.  
Installazione da interno / esterno a pavimento mediante apposita cassaforma.  
Fissaggio a pressione tramite molle a compressione e OR, ingombro in profondità 80mm.  
FINITURE: ACCIAIO INOX  
SCHERMO: POLICARBONATO OPALE / TRASPARENTE

\* Accessori: vedere pagina 134

## Loto

LO.NN.030.OTA.FI




N° LED	W	Lm ca				R / V / B		2700K	3000K	4000K
01	1,2	110	350mA	IP65	DIFFUSA	-	-	2700K	3000K	4000K

Corpo illuminante a led in acciaio inox da incasso a pavimento.  
Viene fornito con 50cm di cavo bipolare in neoprene per il collegamento elettrico.  
Installazione da interno / esterno a pavimento mediante apposita cassaforma.  
Fissaggio a pressione tramite OR, ingombro in profondità 60mm.  
FINITURE: ACCIAIO INOX  
SCHERMO: POLICARBONATO OPALE / TRASPARENTE

\* Accessori: vedere pagina 134

## Loto

LO.NN.040.OTA.FI



N° LED	W	Lm ca				R / V / B		2700K	3000K	4000K
03	3,6	330	350mA / 12 (solo RGB) / 24	IP65	DIFFUSA - 7° - 25° - 40°	-	RGB	2700K	3000K	4000K
07	8,5	770	350mA / 24	IP65	DIFFUSA - 7° - 25° - 40°	-	-	2700K	3000K	4000K

Corpo illuminante a led in alluminio / inox da incasso a pavimento.  
Viene fornito con 50cm di cavo bipolare in neoprene per il collegamento elettrico.  
Installazione da interno / esterno a pavimento mediante apposita cassaforma.  
Fissaggio a pressione tramite OR, ingombro in profondità 100mm.  
FINITURE: ACCIAIO INOX  
SCHERMO: POLICARBONATO OPALE / TRASPARENTE

\* Accessori: vedere pagina 134