




slot



Slot

SL.NN.000.OTA.FI




N° LED	W	Lm ca				R / V / B		
14	2	200	24	IP20	DIFFUSA	-	-	2700K 3000K 4000K

Corpo illuminante a led in acciaio, da incasso a parete. Ottica diffusa inclinata di 10° verso il basso.
Viene fornito con 25cm di cavo bipolare per il collegamento elettrico.
Installazione da interno su cartongesso, montaggio tramite molle a torsione.
FINITURE: VERNICIATO BIANCO RAL 9016 - RAL PERSONALIZZATO
SCHERMO: POLICARBONATO OPALE

Slot

SL.NN.010.OTA.FI



N° LED	W	Lm ca				R / V / B		
14	2	200	24	IP20	DIFFUSA	-	-	2700K 3000K 4000K

Corpo illuminante a led in acciaio, da incasso a parete. Ottica diffusa inclinata di 10° verso il basso.
Viene fornito con 25cm di cavo bipolare per il collegamento elettrico.
Installazione da interno su cartongesso, montaggio tramite apposita cassaforma.
FINITURE: VERNICIATO BIANCO RAL 9016 - RAL PERSONALIZZATO
SCHERMO: POLICARBONATO OPALE
*** Accessori: vedere pagina 134**