



| | | | | | | | | |
|-------------|--------|------------------------------|-----|------|---------|-----------|---|-------------------|
| N° LED / mt | W / mt | Lm alla sorgente luminosa | | | | R / V / B | | |
| 128 | 23 | 11000 ca. | 24V | IP40 | DIFFUSA | - | - | 2700K 3000K 4000K |

| Modello | Descrizione | Dimensioni Ø est.1300mm Ø int. 1150mm x80mm |
|---------|-------------|---|
|---------|-------------|---|



Corpo illuminante a led, struttura in legno e alluminio, da sospensione a soffitto. Finitura: legno verniciato bianco ral 9016, altri colori su richiesta, schermo diffusore in metacrilato bianco opale. Diametro esterno del cerchio 1300mm. Viene fornito con 2m di cavo bipolare rivestito in tessuto di colore bianco/ grigio screziato per il collegamento elettrico. Installazione da interno a sospensione su qualsiasi superficie rigida mediante appositi cavi in acciaio compresi nella fornitura. Montaggio tramite agganci rapidi fissati al soffitto con viti non di nostra fornitura




Determinare posizione cavi e fissare il supporto dei cavi sul soffitto

Montaggio aggancio rapido ed eseguire collegamento elettrico

Collegamento elettrico in parallelo 12V/24V. Polarità: Cavo ROSSO + cavo NERO -

Connessione:
Connettore conforme alle norme EN 60998-2-1



(FACSIMILE)



ATTENZIONE: Prima di iniziare i collegamenti elettrici assicurarsi che l'alimentatore non sia in tensione. Il mancato rispetto di questa semplice regola compromette irrimediabilmente la sorgente luminosa.

| | | | | | | |
|--|---|--------------------------------------|---|--|--|--|
| | Conforme alle Direttive europee (EMC, RoHS, Ecodesign ed ai requisiti specificati nella Direttiva di Bassa Tensione) | CLASSE III Funzionamento con SELV | ALIMENTAZIONE Tramite alimentatore remoto SELV OUTPUT 24V in tensione costante | | Raccolta separata delle apparecchiature elettriche ed elettroniche | Made in Italy Progettato, prodotto e assemblato in Italia |
|--|---|--------------------------------------|---|--|--|--|