



N° LED	W	Lm alla sorgente luminosa				R / V / B		
01	1.2	110	350mA	IP67	7° - 25° - 40°		-	2700K 3000K 4000K
01	3.6	-	350mA	IP67	DIFFUSA - 40°	-	RGB	- - -

Modello	Descrizione	Dimensioni Ø40 x 70mm	Cassa di fissaggio Ø interno 32mm Ø esterno 36mm x 100mm
	Corpo illuminante a led in acciaio inox da incasso a pavimento. Viene fornito con 50cm di cavo bipolare in neoprene per il collegamento elettrico. Finitura a vista inox, schermo in policarbonato trasparente di grosso spessore. Installazione da interno / esterno a pavimento mediante apposita cassaforma. Fissaggio a pressione tramite molle a compressione e/o OR, ingombro in profondità 90mm.		

Cassa non superiore al pavimento finito	Cassa non inferiore al pavimento finito	Cassa a filo pavimento finito	Collegamento elettrico	Lavoro finito

Collegamento elettrico in serie 350mA SELV. POLARITÀ: Cavo ROSSO + cavo NERO -	Connettore IP 68 tipo o similare Steab Paguro 5664 conforme alle norme EN 60998-2-1
	 Connessione da effettuarsi in ambiente stagno

ATTENZIONE: Prima di iniziare i collegamenti elettrici assicurarsi che l'alimentatore non sia in tensione. Il mancato rispetto di questa semplice regola compromette irrimediabilmente la sorgente luminosa.

Conforme alle Direttive europee (EMC, RoHS, Ecodesign ed ai requisiti specificati nella Direttiva di Bassa Tensione)	CLASSE III Funzionamento con SELV	ALIMENTAZIONE Tramite alimentatore remoto SELV OUTPUT 350mA corrente costante		Raccolta separata delle apparecchiature elettriche ed elettroniche	Made in Italy Progettato, prodotto e assemblato in Italia
--	---	--	--	--	---