




N° LED	W	Lm alla sorgente luminosa				R / V / B		
01	1.2	110	350mA	IP55	DIFFUSA - 7° - 25° - 40°	-	-	2700K 3000K 4000K

Modello	Descrizione	Dimensioni Ø48 x 100 mm	Foro di fissaggio Ø46mm
	Denominazione prodotto: LOTO, corpo illuminante a led in acciaio inox, da incasso a filo pavimento su apposita cassaforma. Finitura acciaio inox. Dimensioni: Ø35mm x 40mm, schermo in policarbonato trasparente. Pressacavo in metallo. Viene fornito con 50 cm di cavo bipolare in neoprene per il collegamento elettrico. Il faretto è completato dalla cassaforma in alluminio. Dimensioni della cassaforma: Ø a vista 48mm, Ø interno 35mm, lunghezza 100 mm. Installazione a pavimento, montaggio tramite incollaggio (colla non di nostra fornitura) su foro Ø 46mm. Ingombro in profondità 100mm. Schermo protettivo di grosso spessore con inserimento a pressione su OR di tenuta.		

**Esecuzione fasi di montaggio**

				
Eeguire foro diam.46mm e smusso 1,5 x45°	Inserire cassa e incollarla	Collegamento elettrico e inserire corpo	Inserire vetrino a pressione	Risultato: Loto a filo pavimento

**Collegamento elettrico in serie 350mA SELV. POLARITA' : Cavo ROSSO + cavo NERO -**

**Connessione:** Connettore conforme alle norme EN 60998-2-1



(FACSIMILE)  
Connettore IP 68 tipo o similare Steab Paguro 5664



**ATTENZIONE:** Prima di iniziare i collegamenti elettrici assicurarsi che l'alimentatore non sia in tensione. Il mancato rispetto di questa semplice regola compromette irrimediabilmente la sorgente luminosa.



**Conforme alle Direttive europee**  
(EMC, RoHS, Ecodesign ed ai requisiti specificati nella Direttiva di Bassa Tensione)

**CLASSE III**  
Funzionamento con SELV

**ALIMENTAZIONE**  
Tramite alimentatore remoto SELV OUPUT 350mA  
corrente costante



Raccolta separata delle  
apparecchiature elettriche  
ed elettroniche

**Made in Italy**  
Progettato, prodotto e assemblato in Italia