



N° LED	W	Lm alla sorgente luminosa				R / V / B		
↑03 ↓03	7.2	660	350mA	IP65	7° - 25° - 40°	-	-	2700K 3000K 4000K

Modello	Descrizione	Dimensioni Ø80x160mm
	Corpo illuminante a led in alluminio, da appoggio a parete. Finitura: verniciato nero, altri colori su richiesta. Schermo diffusore in policarbonato trasparente. Grado di protezione IP65 nella parte illuminante. Viene fornito con 25cm di cavo bipolare per il collegamento elettrico. Installazione da interno / esterno a parete su qualsiasi superficie rigida. Fissaggio tramite due viti non di nostra fornitura.	 Ø80x160

Posizionare il supporto e forare con punta di diametro massimo 5mm	Fissare supporto a muro	Collegare elettricamente il corpo illuminante e fissarlo al supporto	Risultato finale

<b>Collegamento elettrico in serie 350mA SELV. POLARITÀ : cavo ROSSO + cavo NERO -</b>	<b>Connessione:</b> Connettore conforme alle norme EN 60998-2-1
	(FACSIMILE) 

**ATTENZIONE:** Prima di iniziare i collegamenti elettrici assicurarsi che l'alimentatore non sia in tensione. Il mancato rispetto di questa semplice regola compromette irrimediabilmente la sorgente luminosa.

<b>Conforme alle Direttive europee</b> (EMC, RoHS, Ecodesign ed ai requisiti specificati nella Direttiva di Bassa Tensione)	<b>CLASSE III</b> Funzionamento con SELV	<b>ALIMENTAZIONE</b> Tramite alimentatore remoto SELV OUTPUT 350mA corrente costante	Raccolta separata delle apparecchiature elettriche ed elettroniche	<b>Made in Italy</b> Progettato, prodotto e assemblato in Italia
--	---	---	--	---