

N° LED	W	Lm alla sorgente luminosa				R / V / B		
03	3.6	330	350mA	IP65	DIFFUSA - 7° - 25° - 40°	-	-	2700K 3000K 4000K

Modello	Descrizione	Dimensioni Ø55 x 70mm
	Corpo illuminante a led in alluminio da appoggio a soffitto, parete o pavimento. Viene fornito con 50cm di cavo bipolare in neoprene per il collegamento elettrico. Installazione da interno / esterno su cartongesso, legno, muratura. Fissaggio tramite due/quattro viti non di nostra fornitura.	

Posizionare e fissare staffa	Eeguire connessione elettrica e fissare corpo	Risultato finale

Collegamento elettrico in serie 350mA SELV. POLARITA' : Cavo ROSSO + cavo NERO -	Connessione: Connettore conforme alle norme EN 60998-2-1
	 Connettore IP 68 tipo o similare Steab Paguro 5664

ATTENZIONE: Prima di iniziare i collegamenti elettrici assicurarsi che l'alimentatore non sia in tensione. Il mancato rispetto di questa semplice regola compromette irrimediabilmente la sorgente luminosa.

Conforme alle Direttive europee (EMC, RoHS, Ecodesign ed ai requisiti specificati nella Direttiva di Bassa Tensione)	CLASSE III Funzionamento con SELV	ALIMENTAZIONE Tramite alimentatore remoto SELV OUPUT 350mA corrente costante	Raccolta separata delle apparecchiature elettriche ed elettroniche	Made in Italy Progettato, prodotto e assemblato in Italia
--	---	--	--	---