



N° LED	W	Lm alla sorgente luminosa				R / V / B		
03	3.6	330	350mA	IP65 (nella sorgente luminosa)	DIFFUSA		-	2700K 3000K 4000K

Modello	Descrizione	Dimensioni 110x90x750mm	Installazione			
	Corpo illuminante a led in acciaio inox da appoggio a terra, singola emissione. Per evitare l'abbagliamento le sorgenti luminose sono inclinate di 45° verso il basso. Finitura acciaio inox satinato, verniciato su richiesta. Schermo: policarbonato sabbiato. Viene fornito con 1m di cavo bipolare in neoprene per il collegamento elettrico. Installazione da esterno su qualsiasi superficie piana rigida. Fissaggio tramite quattro viti adatte al supporto, non di nostra fornitura.					
			Posizionare corpo	Eeguire fori per sedi viti	Eeguire il collegamento elettrico stagno	Risultato finale

Collegamento elettrico in serie 350mA SELV. POLARITÀ : Cavo ROSSO + cavo NERO -	Connessione: Connettore conforme alle norme EN 60998-2-1
	<p>(FACSIMILE)</p>
Connettore IP 68 tipo o similare Steab Paguro 5664	

ATTENZIONE: Prima di iniziare i collegamenti elettrici assicurarsi che l'alimentatore non sia in tensione. Il mancato rispetto di questa semplice regola compromette irrimediabilmente la sorgente luminosa.

	Conforme alle Direttive europee (EMC, RoHS, Ecodesign ed ai requisiti specificati nella Direttiva di Bassa Tensione)	CLASSE III Funzionamento con SELV	ALIMENTAZIONE Tramite alimentatore remoto SELV OUTPUT 350mA corrente costante		Raccolta separata delle apparecchiature elettriche ed elettroniche	Made in Italy Progettato, prodotto e assemblato in Italia
--	--	---	---	--	--	---