

N° LED	W	Lm alla sorgente luminosa				R / V / B		
06	7,2	770	350mA	IP65	DIFFUSA		-	2700K 3000K 4000K

Modello	Descrizione	Dimensioni 120 X 60 x 770mm	INSTALLAZIONE		
	<p>Corpo illuminante a led in acciaio inox da appoggio a terra, emissione della luce a 45° verso il basso. Finitura acciaio inox satinato, altre finiture su richiesta.</p> <p>Schermo: policarbonato trasparente.</p> <p>Viene fornito con 1m di cavo bipolare in neoprene per il collegamento elettrico.</p> <p>Installazione da esterno su qualsiasi superficie piana rigida.</p> <p>Montaggio lampada al supporto tramite due viti di nostra fornitura.</p>				
			<p>Fissaggio a pavimento del supporto tramite due viti non di nostra fornitura</p>	<p>Montaggio del corpo illuminante al supporto tramite due viti di nostra fornitura</p>	<p>Risultato finale</p>

<p>Collegamento elettrico in serie 350mA SELV. POLARITÀ : Cavo ROSSO + cavo NERO -</p>	<p>Connessione: Connettore conforme alle norme EN 60998-2-1</p> <p>(FACSIMILE)</p> <p>Connettore IP68 tipo o similare Steab Paguro 5664</p>
-----------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ATTENZIONE: Prima di iniziare i collegamenti elettrici assicurarsi che l'alimentatore non sia in tensione. Il mancato rispetto di questa semplice regola compromette irrimediabilmente la sorgente luminosa.

<p>Conforme alle Direttive europee (EMC, RoHS, Ecodesign ed ai requisiti specificati nella Direttiva di Bassa Tensione)</p>	<p>CLASSE III Funzionamento con SELV</p>	<p>ALIMENTAZIONE Tramite alimentatore remoto SELV OUTPUT 350mA corrente costante</p>	<p>Raccolta separata delle apparecchiature elettriche ed elettroniche</p>	<p>Made in Italy Progettato, prodotto e assemblato in Italia</p>
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------