












N° LED	W	Lm alla sorgente luminosa				R / V / B		
14	2	200	24V	IP20	DIFFUSA	-	-	2700K 3000K 4000K

Modello	Descrizione	Dimensioni 125x60x35mm
	<p>Corpo illuminante a led in acciaio, da incasso a parete.</p> <p>Ottica diffusa inclinata di 10° verso il basso.</p> <p>Viene fornito con 25cm di cavo bipolare per il collegamento elettrico.</p> <p>Installazione da interno su cartongesso, montaggio tramite apposita cassaforma.</p> <p>FINITURE: VERNICIATO RAL 9016 – RAL PERSONALIZZATO</p> <p>SCHERMO: POLICARBONATO OPALE</p>	

<p>Collegamento elettrico in parallelo 12V/24V Polarità: Cavo ROSSO + cavo NERO -</p> 	<p>Connessione: Connettore conforme alle norme EN 60998-2-1</p> <p>(FACSIMILE)</p> 
---	---

ATTENZIONE: Prima di iniziare i collegamenti elettrici assicurarsi che l'alimentatore non sia in tensione. Il mancato rispetto di questa semplice regola compromette irrimediabilmente la sorgente luminosa.

 <p>Conforme alle Direttive europee (EMC, RoHS, Ecodesign ed ai requisiti specificati nella Direttiva di Bassa Tensione)</p>	<p>CLASSE III Funzionamento con SELV</p>	<p>ALIMENTAZIONE Tramite alimentatore remoto SELV OUPUT 24V in tensione costante</p>	 <p>Raccolta separata delle apparecchiature elettriche ed elettroniche</p>	<p>Made in Italy Progettato, prodotto e assemblato in Italia</p>
--	---	---	---	---