

N° LED/mt	W/mt	Lm/mt alla sorgente luminosa				R / V / B		
24	5	600	24V	IP65	DIFFUSA	-	-	2700K 3000K 4000K

Modello	Descrizione	Dimensioni 400 x200 x120 mm
	<p>Corpo illuminante a led in acciaio inox, da appoggio a terra. Viene fornito con 50cm di cavo bipolare per il collegamento elettrico. Installazione da esterno, fissaggio tramite quattro viti non di nostra fornitura.</p>	

<p><b>Collegamento elettrico in parallelo 12V/24V</b> Polarità: <b>Cavo ROSSO +</b> cavo NERO -</p>	<p><b>Connessione:</b> Connettore conforme alle norme EN 60998-2-1</p> <p>(FACSIMILE)</p> <p>Connettore IP 68 tipo o similare Steab Paguro 5664</p>
---	---

**ATTENZIONE:** Prima di iniziare i collegamenti elettrici assicurarsi che l'alimentatore non sia in tensione. Il mancato rispetto di questa semplice regola compromette irrimediabilmente la sorgente luminosa.

<p><b>Conforme alle Direttive europee</b> (EMC, RoHS, Ecodesign ed ai requisiti specificati nella Direttiva di Bassa Tensione)</p>	<p><b>CLASSE III</b> Funzionamento con SELV</p>	<p><b>ALIMENTAZIONE</b> Tramite alimentatore remoto SELV OUTPUT 24V in tensione costante</p>	<p>Raccolta separata delle apparecchiature elettriche ed elettroniche</p>	<p><b>Made in Italy</b> Progettato, prodotto e assemblato in Italia</p>
--	---	--	---	---