

N° LED/mt	W/mt	Lm/mt alla sorgente luminosa				R / V / B		
200	23	5800	24V	IP40	DIFFUSA	-	-	- 3000K 4000K

Modello	Descrizione	Dimensioni 2160 x235 x21 mm
	Corpo illuminante a led in corian® bianco e alluminio nella parte non a vista, da appoggio a parete / soffitto. Forma estetica curvilinea. Finitura a vista bianco opaco. Viene fornito con 1m di cavo bipolare per il collegamento elettrico, dima di posizionamento e supporti per il fissaggio. Installazione da interno, montaggio mediante due magneti da fissare con viti testa svasata di diametro 4mm. Posizionamento facilitato grazie alla dima di riferimento.	

Dima di riferimento per foratura Determinare la posizione della lampada. Posizionare la dima alla parete/soffitto per determinare la posizione del foro di alimentazione e dei due magneti.	Fissaggio magneti ATTENZIONE! IL MAGNETE NON DEVE ESSERE INCASSATO RISPETTO AL FILO DEL PIANO DI APPOGGIO DELLA LAMPADA Fissare i due magneti con viti testa svasata Ø 4mm.	Collegamento elettrico e montaggio corpo illuminante Collegare i cavi di alimentazione alla lampada, allineare e appoggiare i supporti della lampada nelle sedi dei magneti.
--	--	---

Collegamento elettrico in parallelo 24V - Polarità: Cavo ROSSO + cavo NERO -	Connessione: Connettore conforme alle norme EN 60998-2-1 (FACSIMILE)
--	---

ATTENZIONE: Prima di iniziare i collegamenti elettrici assicurarsi che l'alimentatore non sia in tensione. Il mancato rispetto di questa semplice regola compromette irrimediabilmente la sorgente luminosa.

CE Conforme alle Direttive europee (EMC, RoHS, Ecodesign ed ai requisiti specificati nella Direttiva di Bassa Tensione)	CLASSE III Funzionamento con SELV	ALIMENTAZIONE Tramite alimentatore remoto SELV OUTPUT 24V in tensione costante	Raccolta separata delle apparecchiature elettriche ed elettroniche	Made in Italy Progettato, prodotto e assemblato in Italia
--	---	--	---	---