

N° LED/mt	W/mt	Lm/mt alla sorgente luminosa				R / V / B		
200	20	1820	24V	IP40	DIFFUSA	-	-	2700K 3000K 4000K

Modello	Descrizione	Dimensioni 2160 x235 x21 mm
	<p>Corpo illuminante a led in corian® e alluminio, da appoggio a parete / soffitto. Forma estetica curvilinea. Viene fornito con 1m di cavo bipolare per il collegamento elettrico, dima di posizionamento e supporti per il fissaggio. Installazione da interno tramite avvitatura su appositi supporti.</p>	<p>2160x235x21mm</p>

<p>Collegamento elettrico in parallelo 12V/24V Polarità: Cavo ROSSO + cavo NERO -</p>	<p>Connessione: Connettore conforme alle norme EN 60998-2-1</p> <p>(FACSIMILE)</p>
--	--

ATTENZIONE: Prima di iniziare i collegamenti elettrici assicurarsi che l'alimentatore non sia in tensione. Il mancato rispetto di questa semplice regola compromette irrimediabilmente la sorgente luminosa.

<p>Conforme alle Direttive europee (EMC, RoHS, Ecodesign ed ai requisiti specificati nella Direttiva di Bassa Tensione)</p>	<p>CLASSE III Funzionamento con SELV</p>	<p>ALIMENTAZIONE Tramite alimentatore remoto SELV OUPUT 24V in tensione costante</p>	<p>Raccolta separata delle apparecchiature elettriche ed elettroniche</p>	<p>Made in Italy Progettato, prodotto e assemblato in Italia</p>
---	--	---	---	--