



N° LED	W	Lm alla sorgente luminosa				R / V / B		
01	6,5 - 9	750 - 1060	350mA - 500mA	IP40 (IP65 se richiesto)	20° - 50°	-	-	2700K 3000K 4000K

Modello	Descrizione	Fissaggio applique tramite due viti svasate Ø4mm Collegamento Elettrico	Dimensioni
	Denominazione prodotto: ARCO. Applique a led in alluminio da appoggio a parete. Sorgente luminosa rientrata rispetto al filo della lampada per evitare l'abbagliamento. Finitura standard: corpo anodizzato grigio, staffa curva verniciata nera, altri colori su richiesta. Schermo in policarbonato trasparente. Dimensioni di massima 165mm x 230mm. Viene fornito con 25 cm di cavo in neoprene rivestito in tessuto nero/rosso/grigio, oltre la lampada, per il collegamento elettrico all'alimentatore posto in remoto. Grado di protezione IP 40, solo se richiesto IP65. Installazione da interno/esterno su qualsiasi superficie piana rigida, fissaggio tramite due viti adatte al supporto non di nostra fornitura.		

Collegamento elettrico in serie 350mA/500mA SELV. Polarità: Cavo ROSSO + cavo NERO -	Connessione: Connettore conforme alle norme EN 60998-2-11
	<p>(FACSIMILE) Connettore IP 68 per esterno tipo o similare Steab Paguro 5664</p> <p>(FACSIMILE) Connettore per interno</p>

ATTENZIONE: Prima di iniziare i collegamenti elettrici assicurarsi che l'alimentatore non sia in tensione. Il mancato rispetto di questa semplice regola compromette irrimediabilmente la sorgente luminosa.

	Conforme alle Direttive europee (EMC, RoHS, Ecodesign ed ai requisiti specificati nella Direttiva di Bassa Tensione)	CLASSE III Funzionamento con SELV	ALIMENTAZIONE Tramite alimentatore remoto SELV OUTPUT 350mA/500mA corrente costante		Raccolta separata delle apparecchiature elettriche ed elettroniche	Made in Italy Progettato, prodotto e assemblato in Italia
--	--	---	---	--	--	---